

# SALA GIMNASTYCZNA przy Zespole Szkół w Kruklankach

NAZWA WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE										PŁYTOWE Z PRZYLGĄ										WYŁZ DACHOWY		DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE		DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		WROTA STALOWE	
SYMBOL		D1w	D2w	D3w	D4w	D5w	D9w	D10w	D11w	D12w		DA-2	DA-3	DA-4	W1																
SCHEMAT																antypaniczne															
		z przeglin stalowe EI60		z przeglin z samozamykaczem stalowe, wysłuszone 1 szt (EI 30)		(EI 30) z samozamykaczem na szer.90		(EI 30)		z samozamykaczem szl. 28 1 szt. bez nasłwiera		P - 2szl (EI 60) P - 2szl (EI 30) z samozamykaczem na szer.90																			
		WYMIARY W ŚWIE-TLE MURU		So 1150 1450 2080		1450 2080 2080		1650 2080 2080		950 2080 2080		1050 2080 2080		1150 2080 2080		850		1650		1650		2300									
		WYMIARY W ŚWIE-TLE OŚCIEŻNICY		Ho 2080 1300(900) 1000 2015		2080 1300(900) 2015		2080 1500(900) 2015		2080 1500(900) 2015		800 2015		900 2015		1000 2015		800		1400(900/380) 1400(900/380) 2208		1400(900/380) 2015		2050 2205							
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P														
		PARTER		-	1	-	2(EI30)	-	1	1	2	2	-	-	1	2	3	13	7	-	1	2									
I PIĘTRO		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	3	-	-											
RAZEM																															
OGÓŁEM		1	2	1	2	1	2	2		1	3	3	18	10	1	1	4	5	1	2											
UWAGI:		skrzydła okleinowane kolor jednolity bez słojowe , ościeżnice regulowane, skrzydłkowe (lub typowe, stalowe)														kratka wentylacyjne		do dachów płaskich z kominierzem, kopułkowy		aluminiovne, z profili "ciepłych", szyby bezpieczne, Uw - 1,1 W/m2*K		aluminiovne,szyby bezpieczne, Uw - 1,1 W/m2*K		płyty warstwowe, stalowe z powłoką poliestrową, ocieplone pianką poliuretanową, Uw - 1,1 W/m2*K							

**UWAGA:** przed złożeniem zamówienia sprawdzić na budowie wymiary wszystkich otworów przewidzianych do zabudowania.

NAZWA WYROBU		OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PCV BEZKADMOWEGO, - SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ						
SYMBOL	01	02	03	04	05	06		
SCHEMAT								
WYMIARY ZEWNĘTRZNY OKNA		S	865	1165	1165	1465	1465	2065
WYMIAR W ŚWIEITLE MURU		H	535	535	535	535	835	1735
		S	900	1200	1200	1500	1500	2100
		H	600	600	600	600	900	1800
PARTER		4 (2-EI60)		2 (1-EI60)	2	2	-	3
I PIĘTRO		-		2	-	1	3	-
RAZEM								
OGÓŁEM		4	4	2	3	3	3	
UWAGI:		profile z PCV bezkadmowego, wewnętrzna strona biała, zewnętrzna szara Uw - 1,1 W/m2*K						
		zamykacze dostępne z poziomą podłogą						

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJAŁN.: ARCHITEKTONT.		
OBJEKT:	Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Kruklankach	STADIUM:	PB	
		SKALA:		
ADRES:	11 - 612 KRUKLANKI ul. 22-go Lipca 34, dz.nr 254	RYS:		
		Wykaz stolarki budowlanej		
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BL-3/83	22.02.2017	
WSPÓŁPRACA:	mgr.Paweł Kalinowski		22.02.2017	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	22.02.2017	